

TERV MEGNEVEZÉSE:

**MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK
BORÁSZAT BŐVÍTÉS**

© Ez az KIVITELI TERV szerzői jogi védelem alatt áll, védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.

HELYSZÍN:

7773 Villány, Batthyány utca 27. (616/1 hrsz.)

ÉPÍTETŐ:

Malatinszky Csaba

7773 Villány, Batthyány utca 27.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

BÉRES ISTVÁN

okl. építész, É-02-0636

telefon: +3670/3252857

Cégazonosító: C-2-825

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ:

SZOVÁN BOTOND

okl. építőmérnök

T-T-02-1265

telefon: +3630/4112898

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ:

VIGH SZABOLCS

okl. gépészmérnök

G-T-02-0962

telefon: +3670/3351081

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVEZŐ:

VETUSINSZKI PÉTER

villamosmérnöki tervező

V-T-02-1046

telefon: +3630/5351902

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

TERVFAJTA:

KIVITELI TERV

RAJZSZÁM:

LÉPTÉK:

M 1:50

DÁTUM:

2016. november 20.

LAPMÉRET:

210×297 mm

MÓDOSTÁS:

-

E16

GENERÁL TERVEZÉS:

Belvedere Építész Stúdió Kft.

7822 Nagyharsány, Arany János utca 4.


istvan@belvederestudio.hu

+3670/3252857

Cégazonosító: C-2-614


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	Ak01			
MEGNEVEZÉS:	Ipari szekcionált kapu - alacsony küszöbös személybejárati ajtóval			
TÍPUS:	Hörmann SPU F42			
NÉVLEGES MÉRET:	300/300 cm			
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	1	-	1
	Balos:	-	-	-
	Összesen:	1	-	1

PARAMÉTEREK	
Kaputest:	750 mm magas, 42 mm vtg., duplafalú, PU-kihabsítású tűzi horganyzott acéllamellás kaputest, Micrograin felülettel Kívül és belül ujjbecsípés elleni védelemmel ellátva
Szín:	RAL
Üvegezés:	A legfelső traktusban készül
Védelem:	Oldalsó benyúlás elleni védelem
Sínvezetés:	H(4) Magas sínvezetés - MEGRENDELÉS ELŐTT EGYEZTETENDŐ!
Meghajtás:	WA400 tengelyhajtás láncadapterrel, V sínvezetéshez
Vezérlés:	B 460 FU tandem futógörgő nélkül
Rögzítés:	Porotherm 30 N+F vázkerámia falszerkezethez, a falnyílás belső síkján
Zuhanásgátlás:	Zuhanásgátló és rugótörés gátló
MEGJEGYZÉS:	A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.




KONSZIGNÁCIÓS JEL:	Ak02			
MEGNEVEZÉS:	Ipari szekcionált kapu - alacsony küszöbös személybejárati ajtóval			
TÍPUS:	Hörmann SPU F42			
NÉVLEGES MÉRET:	250/250 cm			
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	1	-	1
	Balos:	-	-	-
	Összesen:	1	-	1

PARAMÉTEREK	
Kaputest:	500 mm magas, 42 mm vtg., duplafalú, PU-kihabsítású tűzi horganyzott acéllamellás kaputest, Micrograin felülettel Kívül és belül ujjbecsípés elleni védelemmel ellátva
Szín:	RAL
Üvegezés:	-
Védelem:	Oldalsó benyúlás elleni védelem
Sínvezetés:	H(4) Magas sínvezetés - MEGRENDELÉS ELŐTT EGYEZTETENDŐ!
Meghajtás:	WA400 tengelyhajtás láncadapterrel, V sínvezetéshez
Vezérlés:	B 460 FU tandem futógörgő nélkül
Rögzítés:	100×100×5mm acél tartószerkezethez, nyílás mögé építve
Zuhanásgátlás:	Zuhanásgátló és rugótörés gátló
MEGJEGYZÉS:	A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.



KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ak03		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú külső biztonsági ajtó		
TÍPUS:		Hörmann E45-1		
NÉVLEGES MÉRET:		100/300 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	-	-
	Balos:	1	-	1
	Összesen:	1	-	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Blokktok	Profil:	Vékonyfalc	
Kialakítás:	-	Szerkezeti kialakítás:	Hörmann típus	
Felület:	Festett bevonat - RAL	Felület:	Festett bevonat - RAL	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Három részes hengeres pánt	
Pántalsó:	Három részes hengeres pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	Hőhidmentes padlóküszöb	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	PTH 30 NF vázkerámia + 14 cm EPS hőszigetelés falnyílásban utólag elhelyezve, szerelőnyíláson át	Zár:	Vezérkulcsos PZ zártest	
		Hőszigetelés:	U=1,9 W/m²K	
Egyéb:	-	Üvegezés:	Készül	
		Egyéb:	Betörésgátlás WK2	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50



Ak04

TOK

SZÁRNY

Profil:	Schüco AWS 75.SI+, $U_f=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
---------	--

Profil:	Schüco AWS 75.SI+, $U_f=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
---------	--

Szín	kívül:	RAL
	belül:	RAL

Felület:	kívül:	RAL
	belül:	RAL

Rögzítés:	Utólag beépített
-----------	------------------

Nyitási irány:	Bukó-nyíló alsó szárny, nyíló felső szárny
----------------	--

Vasalat:	Schüco Avantec
----------	----------------

Zár:

Párkány:	5 cm vtg. fűrészelt fehér mészkő
----------	----------------------------------

Kilincs:	FSB 3440 rozsdamentes acél
----------	----------------------------

Könyöklő:	Keményfa könyöklő
-----------	-------------------

Cimke:	FSB rozsdamentes acé
--------	----------------------

Fal kialakítás:	PTH 30 NF vázkerámia + 14 cm EPS hőszigetelés falnyílásban utólag elhelyezve
-----------------	---

Vízvető:	Schüco rendszer vízvető
----------	-------------------------

Szellőzés:

Egyéb:	30×30 mm műanyag bázisprofilra ültetve 5 cm tokmagasító készül
--------	---

Üvegezés: 4Low-E-16Ar-4Float-16Ar-4Low-E, 3 rtg., $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Egyéb:	Felső szárny mechanikus távnyitóval
--------	-------------------------------------

MEGJEGYZÉS:

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
Színe Építetővel egyeztetendő.

5 cm tokmagasítás




belső oldal

külső oldal

Ak04


KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab01		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		Mosel HPL		
NÉVLEGES MÉRET:		87,5/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	-	-
	Balos:	1	-	1
	Összesen:	1	-	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	GK - szögletes sarok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Befoglalótok	Szerkezeti kialakítás:	Hosszlyuk furatolt forgácslap betét	
Felület:	HPL fólia	Felület:	HPL fólia	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	25 cm vtg. Porotherm 25 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés	Zár:	Vezérkulcsos PZ zártest	
		Klímaosztály:	I.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50




KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab02		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		MOSEL HPL		
NÉVLEGES MÉRET:		87,5/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	1	-	1
	Balos:	-	-	-
	Összesen:	1	-	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	GK - szögletes sarok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Befoglalótok	Szerkezeti kialakítás:	Hosszlyuk furatolt forgácslap betét	
Felület:	HPL fólia	Felület:	HPL fólia	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	25 cm vtg. Porotherm 25 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés	Zár:	Vezérkulcsos PZ zártest	
		Klímaosztály:	III.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50




KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab03		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		Hörmann OIT		
NÉVLEGES MÉRET:		87,5/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	-	-
	Balos:	1	-	1
	Összesen:	1	-	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel	Szerkezeti kialakítás:	Hosszlyuk furatolt forgácslap betét	
Felület:	Porszórt bevonat	Felület:	Porszórt bevonat	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	20 cm vtg. Porotherm 20 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés	Zár:	Vezérkulcsos PZ zártest	
		Klímaosztály:	I.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50




KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab04		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		Hörmann OIT		
NÉVLEGES MÉRET:		100/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	1	-	1
	Balos:	-	-	-
	Összesen:	1	-	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel	Szerkezeti kialakítás:	Hosszlyuk furatolt forgácslap betét	
Felület:	Porszórt bevonat	Felület:	Porszórt bevonat	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	20 cm vtg. Porotherm 20 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés	Zár:	BB zárttest	
		Klímaosztály:	I.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50




KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab05		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		Hörmann ZK		
NÉVLEGES MÉRET:		62,5/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	1	1
	Balos:	-	-	-
	Összesen:	-	1	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel	Szerkezeti kialakítás:	Papírrács betétes	
Felület:	Porszórt bevonat	Felület:	Porszórt bevonat	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	10 cm vtg. Porotherm 10 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés	Zár:	BB zártest	
		Klímaosztály:	I.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50




KONSZIGNÁCIÓS JEL:	Ab06			
MEGNEVEZÉS:	Egyszárnyú belső ajtó			
TÍPUS:	Hörmann OIT			
NÉVLEGES MÉRET:	87,5/212,5 cm			
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	-	-
	Balos:	-	1	1
	Összesen:	-	1	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok		Profil:	GK - szögletes sarok
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel		Szerkezeti kialakítás:	Hosszlyuk furatolt forgácslap betét
Felület:	Porszórt bevonat		Felület:	Porszórt bevonat
Rögzítés:	Utólág beépített		Pántfelső:	Kétrészes pánt
Pántalsó:	Kétrészes pánt		Kilincs:	Hoppe natúr alumínium
Küszöb:	-		Címke:	Hoppe natúr alumínium
Fal kialakítás:	10 cm vtg. Porotherm 10 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés		Zár:	BB zárttest
			Klímaosztály:	III.
Egyéb:	-		Üvegezés:	-
			Egyéb:	-
MEGJEGYZÉS:	A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.			

M 1:50




KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab07		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		Hörmann ZK		
NÉVLEGES MÉRET:		75/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	1	1
	Balos:	-	-	-
	Összesen:	-	1	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel	Szerkezeti kialakítás:	Papírrács betétes	
Felület:	Porszórt bevonat	Felület:	Porszórt bevonat	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	10 cm vtg. Porotherm 10 N+F vázkerámia falazat, vakolt/vakolt oldalankénti felületkiképzés	Zár:	BB zártest	
		Klímaosztály:	I.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50



KONSZIGNÁCIÓS JEL:		Ab08		
MEGNEVEZÉS:		Egyszárnyú belső ajtó		
TÍPUS:		Hörmann ZK		
NÉVLEGES MÉRET:		75/212,5 cm		
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	-	-
	Balos:	-	1	1
	Összesen:	-	1	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok	Profil:	GK - szögletes sarok	
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel	Szerkezeti kialakítás:	Papírrács betétes	
Felület:	Porszórt bevonat	Felület:	Porszórt bevonat	
Rögzítés:	Utólag beépített	Pántfelső:	Kétrészes pánt	
Pántalsó:	Kétrészes pánt	Kilincs:	Hoppe natúr alumínium	
Küszöb:	-	Címke:	Hoppe natúr alumínium	
Fal kialakítás:	10 cm vtg. Porotherm 10 N+F vázkerámia falazat, vakolt/csempézett oldalankénti felületkiképzés	Zár:	Wc zár	
		Klímaosztály:	I.	
Egyéb:	-	Üvegezés:	-	
		Egyéb:	-	
MEGJEGYZÉS:		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.		

M 1:50



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	Ab09			
MEGNEVEZÉS:	Egyszárnyú belső ajtó			
TÍPUS:	Hörmann ZK			
NÉVLEGES MÉRET:	75/212,5 cm			
MENNYISÉG:	Szint:	földszint	osztószint	összesen
	Jobbos:	-	-	-
	Balos:	-	1	1
	Összesen:	-	1	1
TOK		SZÁRNY		
Profil:	Kétrészes acél befoglalótok		Profil:	GK - szögletes sarok
Kialakítás:	Falvastagság állítási lehetőséggel		Szerkezeti kialakítás:	Papírrács betétes
Felület:	Porszórt bevonat		Felület:	Porszórt bevonat
Rögzítés:	Utólag beépített		Pántfelső:	Kétrészes pánt
Pántalsó:	Kétrészes pánt		Kilincs:	Hoppe natúr alumínium
Küszöb:	-		Címke:	Hoppe natúr alumínium
Fal kialakítás:	10 cm vtg. Porotherm 10 N+F vázkerámia falazat, csempézett/csempézett oldalankénti felületkiképzés		Zár:	Wc zár
			Klímaosztály:	I.
Egyéb:	-		Üvegezés:	-
			Egyéb:	-
MEGJEGYZÉS:	A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Színe egyeztetendő.			

M 1:50

